


Locking and unlocking device for a card reader

Patent Number: DE3518247
Publication date: 1986-11-27
Inventor(s): HANSBAUER HERMANN (DE); GRASSL ERWIN
Applicant(s): SIEMENS AG (DE)
Requested Patent: ☐ DE3518247
Application: DE19853518247 19850521
Priority Number(s): DE19853518247 19850521
IPC Classification: G07F7/08; G06K13/077; H04M17/00
EC Classification: G06K13/08
Equivalents:

Abstract

The card (3) is fed to the card reader (1) by way of a receiving slot (6). The card (3) is to be retained during the reading operation, in such a way that it cannot be extracted by the user. This is achieved by means of a hook (16) of a blocking member (8), the hook projecting into the receiving slot (6) in the state of rest and partially blocking the latter. At the same time, the hook (16) engages over the card (3). The hook (16) is moved out of the receiving slot (6)

by means of a button (13) acting on the blocking member (8) via a lever device. 

Data supplied from the esp@cenet database - I2

THIS PAGE BLANK (USPTO)



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑳ Aktenzeichen: P 35 18 247.4
㉑ Anmeldetag: 21. 5. 85
㉒ Offenlegungstag: 27. 11. 88

Benutzereigentum


DE 3518247 A1

㉓ Anmelder:
Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München, DE

㉔ Erfinder:
Graßl, Erwin; Hansbauer, Hermann, 8000 München,
DE

⑤ Ver- und Entriegelungseinrichtung für einen Kartenleser

Die Karte (3) wird dem Kartenleser (1) über einen Aufnahmeschlitz (8) zugeführt.
Die Karte (3) soll derart während des Lesebetriebs arretiert sein, daß sie nicht vom Benutzer entnommen werden kann.
Dies wird durch einen im Ruhezustand in den Aufnahmeschlitz (8) ragenden und diesen teilweise versperrenden Haken (16) eines Sperrgliedes (8) erreicht. Dabei übergreift der Haken (16) die Karte (3). Der Haken (16) wird mittels einer über eine Hebelvorrichtung auf das Sperrglied (8) einwirkenden Taste (13) aus dem Aufnahmeschlitz (8) entfernt.



DE 3518247 A1

21.05.85

3518247

- 7 -

VPA

85 P 1308 DE

Patentansprüche

1. Ver- und Entriegelungseinrichtung (7) für eine in ei-
nen Kartenleser (1) einschiebbare Karte (3), wobei die
5 Karte (3) über einen Aufnahmeschlitz (6) dem Kartenleser
(1) zugeführt und durch Federkraft ausgestoßen wird,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die
Ver- und Entriegelungseinrichtung (7) durch einen im Ru-
hezustand in den Aufnahmeschlitz (6) ragenden und diesen
10 zumindest teilweise versperrenden Haken (16) eines Sperr-
gliedes (8) gebildet ist, wobei der Haken (16) die Karte
(3) im Lesezustand übergreift und mittels einer über eine
Hebeleinrichtung auf das Sperrglied (8) einwirkende Taste
(13) aus dem Aufnahmeschlitz (6) entfernbar ist.
- 15
2. Ver- und Entriegelungseinrichtung nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der
Aufnahmeschlitz (6) sowie die Ver- und Entriegelungsein-
richtung (7) innerhalb einer Frontplatte (4) angeordnet
20 sind.
3. Ver- und Entriegelungseinrichtung nach Anspruch 1 oder
2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß
die Ver- und Entriegelungseinrichtung (7) innerhalb von
25 schachtartigen Vertiefungen der Frontplatte (4) geführt
und gelagert sind.
4. Ver- und Entriegelungseinrichtung nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die
30 Hebeleinrichtung durch ein an einem freien Ende (14)
schwenkbar gelagertes und die Taste (13) aufweisendes
Druckteil (12) gebildet ist, dessen anderes freie Ende
(15) auf einen keilförmigen Ansatz (10) einer Platte (11)
einwirkt, wobei diese Platte (11) über eine Welle (9) mit
35 dem Sperrglied (8) starr verbunden ist .

2110-05

- 8 -

VPA

3518247
85 P 1308 DE

5. Ver- und Entriegelungseinrichtung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, daß so-
wohl das Druckteil (12) als auch die Platte (11) und das
Sperrglied (8) durch eine Schrauben- (21) bzw. Druckfeder
5 (22) in ihre Ruhelage zurückgeführt werden.

10

15

20

25

30

35

Siemens Aktiengesellschaft
Berlin und München

Unser Zeichen
VPA 85 P 13 08 DE

5 Ver- und Entriegelungseinrichtung für einen Kartenleser

Die vorliegende Erfindung beinhaltet eine Ver- und Entriegelungseinrichtung für eine in einen Kartenleser einschiebbare Karte, wobei die Karte über einen Aufnahmeschlitz dem Kartenleser zugeführt und durch Federkraft
10 ausgestoßen wird.

Derartige Kartenleser sind in zahlreichen Ausführungsformen bekannt. Die Karte wird normalerweise auf einem längsverschiebbaren Aufnahmeteil gelagert und einer Auswerteeinrichtung zugeführt. Um eine fehlerfreie Auswertung der Karte zu erzielen, muß die Karte im Lesezustand exakt innerhalb des Kartenlesers fixiert sein. Dies wird beispielsweise durch mechanische (Herzkurven) oder elektromagnetische Mittel gelöst.
15
20

Eine bekannte Ausführungsform (P 33 43 727) zeigt einen Kartenleser für Endgeräte, bei dem die Kartenaufnahme schubladenförmig gestaltet ist und durch einen Durchbruch in einer Fernsprechstation einschiebbar und im Bereich der Bodenwanne geführt und gehalten ist. Im eingeschobenen Zustand der Kartenaufnahme hintergreift eine Nase eines mit der Aufnahme verbundenen Hebels die den Durchbruch begrenzende Gehäusewandung der Fernsprechstation
25
30 und arretiert somit die Kartenaufnahme in der Lesestellung.

Dabei überragt der Hebel geringfügig die Außenkonturen der Fernsprechstation, so daß nach Beendigung des Lesevorgangs durch Niederdrücken des Hebels die Kartenaufnahme
35

Sgn 1 Fra / 20.05.1985

11.10.88

4

- 2 -

VPA 85 P 13 08 DE

3518247

me aus ihrer verriegelten Stellung herausgeführt werden kann.

Bei diesem Kartenleser muß es als nachteilig erachtet
5 werden, daß zum Einlegen bzw. Herausnehmen der Karte die
Kartenaufnahme zumindest teilweise aus der Fernsprechsta-
tion herausgezogen werden muß. Neben dem umständlichen
und zeitraubenden Vorgang des Herausnehmens bzw. Einle-
gens der Karte besteht die Gefahr der Verschmutzung der
10 für den Lesevorgang erforderlichen und in der Kartenauf-
nahme untergebrachten Kontakteinrichtungen.

Bei einer weiteren bekannten Ausführungsform (P 34 42 397)
wird der letztgenannte Nachteil dadurch vermieden, daß in-
15 nerhalb einer feststehenden Aufnahme ein Schlitten längs
verschiebbar geführt ist. Der die Kontakteinrichtungen
für den Lesevorgang aufweisende Schlitten wird in der Le-
sestellung mechanisch mittels einer Herzkurvensteuerung
oder elektrisch mittels eines Elektromagneten arretiert.
20 Bei dieser Ausführungsform ist es als nachteilig anzuse-
hen, daß die Karte im Lesezustand soweit aus dem Karten-
leser herausragt, daß sie ohne Entriegelung des Schlit-
zens, die z. B. bei einer Herzkurvenverriegelung durch
erneuten Druck auf die Karte und damit bewirkter Freigabe
25 des unter Federkraft stehenden Schlittens erfolgen kann,
aus dem Kartenleser entfernbar ist. Dadurch gleiten die
Kontaktfedern der Kontakteinrichtung über die empfindli-
chen Lesebereiche der Karte, was auf die Dauer zu einer
unerwünschten Beschädigung und damit Unbrauchbarkeit der
30 Karte führt.

Es sind daher Überlegungen angestellt worden, die Karte
innerhalb des Kartenlesers während des Lesevorgangs durch
Eingreifen von Stiften in entsprechende Bohrungen in der
35 Karte zu arretieren. Diese Manipulationen an der Karte
selbst sind jedoch weniger erwünscht, da die Karte uni-

versell und nicht für einen bestimmten Typ von Kartenleser Verwendung finden soll.

- Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ausgehend vom letztgenannten Typ eines Kartenlesers die Ver- und Entriegelungseinrichtung für Karten dahingehend zu verbessern, daß eine unerwünschte Entnahme der Karte beim Lesevorgang mit Sicherheit ausgeschlossen ist.
- 10 Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung dadurch gelöst, daß die Ver- und Entriegelungseinrichtung durch einen im Ruhezustand in den Kartenaufnahmeschlitz ragenden und diesen zumindest teilweise versperrenden Haken eines Sperrgliedes gebildet ist, wobei der Haken die Karte im
- 15 Lesezustand übergreift und mittels einer über eine Hebeleinrichtung auf das Sperrglied einwirkende Taste aus dem Aufnahmeschlitz entfernenbar ist.

- Bei einer derartigen Ausführungsform wird die Karte nach ihrem Einschieben an ihrer in Einschiebrichtung abgewandten Kante von dem Haken des Sperrgliedes innerhalb des Schlitzes übergriffen, so daß ein unerwünschter Zugriff und ein mögliches Herausziehen der Karte während des Lesevorganges mit Sicherheit verhindert ist. Eine derartige
- 25 Ver- und Entriegelungseinrichtung gewährleistet eine sichere Positionierung der Karte im Lesebetrieb. Hierbei bedarf es keiner zusätzlichen mechanischen Arretiervorrichtung. Bei der Entriegelung wird nach Beendigung des Lese- und Auswertvorgangs durch Druck auf die Taste die
- 30 Karte freigegeben und durch Federkraft soweit aus dem Aufnahmeschlitz herausgedrückt, daß die auf ihr angeordneten Lesebereiche von den Kontakteinrichtungen entfernt sind und die Karte leicht vom Benutzer entnommen werden kann.

35

Zweckmäßig ist der Aufnahmeschlitz sowie die Ver- und

- Entriegelungseinrichtung innerhalb einer Frontplatte angeordnet, die direkt am Kartenleser oder beabstandet von ihm vorgesehen sein kann. Eine besonders raumsparende Ausführungsform läßt sich dadurch erreichen, daß die Ver- und Entriegelungseinrichtung innerhalb von schachtartigen Vertiefungen der Frontplatte geführt und gelagert sind. Dadurch kann die Bautiefe der Frontplatte gering gehalten werden.
- 10 Dabei kann die Hebeleinrichtung durch ein an einem freien Ende schwenkbar gelagertes und die Taste aufweisendes Druckteil, dessen anderes freies Ende auf einen keilförmigen Ansatz einer Platte einwirkt, gebildet sein, wobei diese Platte über eine Welle mit dem Sperrglied starr
- 15 verbunden ist. Die jeweilige Rückführung des Druckteils als auch der Platte und des Sperrgliedes in ihre Ruhelage kann z. B. durch eine Schrauben- bzw. Druckfeder erfolgen. Somit wird beim Einschieben der Karte in den Kartenleser lediglich das mit der Platte verbundene Sperrglied gegen
- 20 die Kraft der Druckfeder verschwenkt, so daß ein leichtes Einbringen der Karte gewährleistet ist.

Die Erfindung soll im folgenden anhand eines Ausführungsbeispiels erläutert werden.

25

Es zeigt

Fig. 1 eine Aufsicht auf den Kartenleser,

30 Fig. 2 eine Frontansicht des Kartenlesers,

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht der Ver- und Entriegelungseinrichtung und

35 Fig. 4 eine weitere teilweise geschnittene Ansicht der Ver- und Entriegelungseinrichtung.

Der in Fig. 1 und 2 dargestellte Kartenleser 1 besteht aus dem Aufnahmeteil 2 sowie dem die Karte 3 aufnehmenden Schlitten 18, der gegen die Kraft einer Feder 19 längs verschiebbar in dem Aufnahmeteil geführt ist und die zum Lesen der Karte erforderlichen Kontakteinrichtungen enthält. Die Karte 3 wird dem Kartenleser 1 über eine Frontplatte 4 zugeführt, die direkt am Kartenleser oder beabstandet zu ihm angeordnet sein kann. Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel ist diese Frontplatte 4 beabstandet zum Kartenleser 1 an einer Gehäuseplatte 5 befestigt.

Die Frontplatte 4 weist einen Aufnahmeschlitz 6 sowie eine Ver- und Entriegelungseinrichtung 7 für die Karte 3 auf. Etwa im mittleren Bereich des Aufnahmeschlitzes 6 ist in der Frontplatte 4 eine Mulde 17 vorgesehen, die dazu dient, die Karte 3 in den Kartenleser soweit einzuschieben, bis sie von dem später beschriebenen Haken 16 eines Sperrgliedes 8 übergriffen wird.

Wie aus den Fig. 3 und 4 erkennbar ist, besteht die Ver- und Entriegelungseinrichtung aus einem hakenförmigen Sperrglied 8, das über eine Welle 9 mit einer keilförmigen Ansatz 10 aufweisenden Platte fest verbunden ist, sowie einem Druckteil 12. Die das Sperrglied 8 und die Platte 11 verbindende Welle 9 ist in Lagerstellen der Frontplatte 4 drehbar gelagert. Das Druckteil 12 weist eine die Frontplatte 4 durchgreifende und einstückig mit ihm verbundene Taste 13 auf. Das eine freie Ende 14 der Drucktaste dient als Lagerstelle, während das andere freie Ende 15 stufenförmig abgesetzt ist und auf dem keilförmigen Ansatz 10 einwirkt. Die Ver- und Entriegelungseinrichtung 7 arbeitet wie folgt:

Durch Druck auf die Taste 13 in Pfeilrichtung A wird das freie Ende 15 in Richtung auf den keilförmigen Ansatz 10 der Platte 11 verschwenkt. Bei weiterem Druck auf die Ta-

11.11.66

- 8 -

VPA

3518247
85 P 1308 DE

- ste 13 gleitet das Ende 15 an der Schräge des Ansatzes 10 entlang und bewirkt somit eine Verschwenkung der Platte 11 in Pfeilrichtung B. Bei diesem Vorgang wird gleichzeitig das starr mit ihm verbundene Sperrglied 8 ebenfalls in Pfeilrichtung B bewegt. Dadurch wird der den Aufnahmeschlitz im Ruhezustand der Taste übergreifende Haken 16 aus dem Aufnahmeschlitz 6 entfernt und die im Schlitten 18 befindliche Karte freigegeben.
- 10 Die Karte 3 ist im verriegelten Zustand der Einrichtung 7 so in den Kartenleser eingebracht, daß sie nicht beim Lesevorgang von außen aus dem Kartenleser entfernt werden kann. Nach Beendigung des Lesevorganges wird der unter der Kraft einer Feder 19 stehende Schlitten 18 soweit innerhalb des
- 15 Aufnahmeteiles 2 bewegt, bis er an der in Einschubrichtung zunächstliegenden Kante 20 zur Anlage gelangt. Dabei wird die Karte soweit aus dem Aufnahmeschlitz hinausbewegt, daß sie bequem vom Benutzer entnommen werden kann.
- 20 Eine Rückführung des Druckteils in seine Ausgangslage erfolgt durch die Schraubenfeder 21. Das hakenförmige Sperrglied 8 sowie die mit ihm starr verbundene Platte 11 werden ebenfalls durch eine auf das Sperrglied einwirkende Druckfeder 22 in die Ausgangslage zurückgeführt. Somit
- 25 bleibt der Aufnahmeschlitz 6 im Ruhezustand ständig durch den Haken 16 des Sperrgliedes 8 verschlossen. Beim Einführen der Karte 3 wird lediglich das Sperrglied 8 und die Platte 11 gegen die Kraft der Druckfeder 22 soweit verschwenkt, daß die Karte 3 unter dem Haken 16 eingeschoben werden kann. Nach dem Einschieben übergreift der Haken 16
- 30 die Karte 3 in ihrem Randbereich 23 und sperrt sie gegen ein unerwünschtes Herausziehen. Sämtliche Bauteile der Ver- und Entriegelungseinrichtung sind innerhalb von schachtartigen, hier nicht näher dargestellten Vertiefungen in der Frontplatte 4 raumsparend untergebracht.
- 35

Patentansprüche
4 Figuren

ORIGINAL INSPECTED

2105

- 9 -

VPA

3518247
85 P 1308 DE

Bezugszeichenliste

- | | | |
|----|----|-----------------------------------|
| | 1 | Kartenleser |
| | 2 | Aufnahmeteil |
| 5 | 3 | Karte |
| | 4 | Frontplatte |
| | 5 | Gehäuseplatte |
| | 6 | Aufnahmeschlitz |
| | 7 | Ver- und Entriegelungseinrichtung |
| 10 | 8 | hakenförmiges Sperrglied |
| | 9 | Welle |
| | 10 | keilförmiger Ansatz |
| | 11 | Platte |
| | 12 | Druckteil |
| 15 | 13 | Taste |
| | 14 | freies Ende |
| | 15 | freies Ende |
| | 16 | Haken |
| | 17 | Mulde |
| 20 | 18 | Schlitten |
| | 19 | Feder |
| | 20 | Kante |
| | 21 | Schraubenfeder |
| | 22 | Druckfeder |
| 25 | 23 | Randbereich |

30

35

2105

-11-
1/2

Nummer:
Int. Cl. 4:
Anmeldetag:
Offenlegungstag:

35 18 247
G 07 F 7/08
21. Mai 1985
27. November 1986

FIG 1





FIG 2



ORIGINAL INSPECTED

01.05.85

-10-

212

3518247

85 P 13 08 DE

FIG 3




FIG 4

